

Светильник светодиодный TL-PROM 2 PR Plus 5K K40 Ex

35 720Р



Артикул: УТ000006486
Мощность, Вт: 85.2
Световой поток, Лм 14473
Световая эффективность, Лм/Вт: 169.9
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): К (40°) концентрированная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	85.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	16569
Световой поток, Лм	14473
Световая эффективность, Лм/Вт:	169.9
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая силы света (КСС):	К (40°) концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

IES файл

Декларация о соответствии EAC

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



Dwg файл



BIM-модель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Маркировка взрывозащиты:	2Ex nC IIC T6 X, Ex mb IIIC T85 °C Db X
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол наклона 0°-180°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IP10
Степень защиты оболочки (стекло):	IP10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	423x150x68
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	500x185x100
Масса нетто, кг:	4.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.009
Масса брутто, кг:	4.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм	470x185x100