

Светильник светодиодный TL-PROM 1 PR Plus 5K W Ex

23 720Р



Артикул: УТ000008945
Мощность, Вт: 53.8
Световой поток, Лм 9123
Световая эффективность, Лм/Вт: 169.6
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	53.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	10251
Световой поток, Лм	9123
Световая эффективность, Лм/Вт:	169.6
Количество светодиодов, шт:	96
Кривая силы света (КСС):	W (145°x60°) широкая боковая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

IES файл

Декларация о соответствии ЕАС

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



Dwg файл



BIM-модель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Маркировка взрывозащиты:	2Ex nC IIC T6 X, Ex mb IIIC T85 °C Db X
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол наклона 0°-180°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IP10
Степень защиты оболочки (стекло):	IP10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	223x150x68
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	267x173x80
Масса нетто, кг:	3.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.009
Масса брутто, кг:	3.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	470x185x100