

Светильник светодиодный TL-PROM APS 95 5K FL D

Артикул: **УТ000012135**

Мощность, Вт: 96

Световой поток, Лм 13486

Световая эффективность, Лм/Вт: 127.7

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	96
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	15501
Световой поток, Лм	13486
Световая эффективность, Лм/Вт:	127.7
Количество светодиодов, шт:	80
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 360°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	266x201x108
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	277x201x219
Масса нетто, кг:	3.3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0
Масса брутто, кг:	3.7