

Светильник светодиодный АТАМАН-HB LC 80 750 D60


Артикул: **УТ000028778**
Мощность, Вт: 77.5
Световой поток, Лм 12258
Световая эффективность, Лм/Вт: 158.2
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): Г (60°) глубокая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	77.5
Световой поток светодиодного модуля, Лм	14594
Световой поток, Лм	12258
Световая эффективность, Лм/Вт:	158.2
Количество светодиодов, шт:	144
Кривая силы света (КСС):	Г (60°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6kV/4kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
Сопротивление изоляции, МОм:	
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	290x290x84
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	290x290x113
Масса нетто, кг:	2.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.011
Масса брутто, кг:	3.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	300x300x120

