

## Светильник светодиодный TL-PROM-150x1-5K (Д)




Артикул: **УТ000009807**  
Мощность, Вт: 141.5  
Световой поток, Лм 19608  
Световая эффективность, Лм/Вт: 126  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 141.5               |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 22694               |
| Световой поток, Лм                      | 19608               |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 126                 |
| Количество светодиодов, шт:             | 120                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 176-264В AC                                                       |
| Частота, Гц                                           | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.98                                                             |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                               |
| Термозащита:                                          | отсутствует                                                       |
| Защита от 380, В:                                     | Да                                                                |
| Защита от холостого хода:                             | Восстанавливается                                                 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса:                | Анодированный алюминий           |
| Материал рассеивателя:           | Оптический поликарбонат          |
| Способ крепления светильника:    | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67                            |
| Температура эксплуатации, °C:    | от -40° до +40°                  |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ1                             |
| Гарантия, мес:                   | 60                               |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 1090x168x63  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1090x168x123 |
| Масса нетто, кг:                             | 4.6          |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1            |
| Объем коробки, м3:                           | 0.014        |
| Масса брутто, кг:                            | 4.8          |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 1160x175x70  |

