


## Светильник светодиодный TL-PROM LINE 65 750 DIM D120



Артикул: **УТ000016155**  
Мощность, Вт: 65.2  
Световой поток, Лм 11106  
Световая эффективность, Лм/Вт: 154.8  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 65.2                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 12340               |
| Световой поток, Лм                      | 11106               |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 154.8               |
| Количество светодиодов, шт:             | 84                  |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



## СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

Инструкции

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Да                                                                |
| Напряжение питания, В:                                | 176-264В AC                                                       |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.95                                                             |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                               |
| Термозащита:                                          | Отсутствует                                                       |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                               |
| Защита от холостого хода:                             | Восстанавливается                                                 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя:            | Полистирол             |
| Способ крепления светильника:     | Накладное / Подвесное  |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66/67                  |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                   |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                   |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +45°        |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                   |
| Гарантия, мес:                    | 60                     |

### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 1204x80x62  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1204x80x130 |
| Масса нетто, кг:                             | 2.2         |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0.008       |
| Масса брутто, кг:                            | 2.4         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:                  | 1290x73x90  |