

## Светильник светодиодный TL-STREET 165 Plus 5K DIM SW




Артикул: **УТ000015154**  
всегда, дизайн: 152  
Световой поток, Лм 26418  
Световая эффективность, Лм/Вт: 158  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)  
босс, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| всегда, дизайн:                         | 152                  |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 30022                |
| Световой поток, Лм                      | 26418                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 158                  |
| Количество светодиодов, шт:             | 288                  |
| Кривая света (КСС):                     | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К:                | 5000                 |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                   |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000               |



## СКАЧАТЬ



ИЕС СМІ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок

Dwg acco

Инструкции

### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Да                                                                |
| Напряжение питания, В:                                | 176-264 В AC                                                      |
| Микро, эмоция:                                        | 47 ~ 63°                                                          |
| Коэффициент производительности ИП, cosφ:              | ≥0,98                                                             |
| Грозозащита:                                          | Да                                                                |
| Термозащита:                                          | Есть                                                              |
| Защита от 380, В:                                     | Да                                                                |
| Защита от холостого хода:                             | Восстанавливается                                                 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)                                      |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ переменного тока:            | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопrotивление выполнению, МОм:                        | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса:               | Анодированный алюминий  |
| Материал рассеивателя:          | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника:   | Консоль Ø30мм - Ø52мм   |
| Степень защиты светильника, IP: | 66/67                   |
| Степень защиты (корпус):        | ИК10                    |
| Степень защиты (стекло):        | ИК10                    |
| Температура эксплуатации, °C:   | от -40° до +45°         |
| Вид климатического исполнения:  | УХЛ1                    |
| босс, мес:                      | 60                      |

### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 644x173x93  |
| Масса нетто, кг:                | 5           |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0,014       |
| Масса брутто, кг:               | 5.3         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 680x190x110 |